

AXEL-11 Universal

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Назначение:



Препарат для удаления пятен и чистки различных поверхностей. Применимо для мойки и придания блеска полам из ПВХ-линолеума, древесины, ламината и паркета; для чистки кожаной обивки любого цвета; для чистки кухонных поверхностей от жиров и копоти; для стирки рабочей одежды.

Область применения:

Организации общественного питания, торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

Свойства:



Гелеобразный щелочной низкопенный концентрат с цитрусовым ароматом против жировых, улично-бытовых и др. загрязнений, в т.ч. жевательной резинки, пятен битума, бензина, керосина, смолы, чернил на текстильных и любых твёрдых поверхностях. Обладает бактерицидными свойствами. Пожаро- и взрывобезопасный. Возможно изменение цвета препарата. Замерзает, после размораживания (≤ 3 -х циклов!) свойства сохраняются.

Способ применения:



Энергично встряхнуть бутылку! Проверить стойкость красителя ткани на незаметном участке! Температурный режим применения 20-60°C. Использовать вручную.

- Для удаления жевательной резинки: нанести концентрат на загрязнение, через 5-10мин размягчить острым предметом, ещё через 5мин удалить салфеткой, промыть водой и дать высохнуть.
- Для удаления др. пятен: нанести концентрат на пятно, размягчить острым предметом, через 3-5мин удалить остатки влажной салфеткой, промыть, высушить и пропылесосить.
- Для чистки кожаной обивки: нанести на чистую салфетку, растереть по обивке, излишки удалить чистой салфеткой и вытереть насухо. Распылить Axel-5 для удаления пигментных пятен и вытереть насухо. Нанести Olex-3 или Olex-7 для кондиционирования кожи.

4. Для стирки рабочей одежды: добавить в ёмкость с водой из расчёта **максимального разбавления** 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора), при сильных загрязнениях - 1:10 (100мл+900мл воды=1л 10%-раствора), замочить одежду на ≥ 30 мин, далее выстирать и прополоскать.

5. Для удаления жира и копоти: **максимальное разбавление** 1:250 (4мл+996мл воды=1л 0,4%-раствора), нанести на поверхность, через 5-10мин смыть водой.

6. Для мойки и придания блеска полам из ПВХ-линолеума, ламината, паркета и др.: **максимальное разбавление** 1:200 (5мл+995мл воды=1л 0,5%-раствора), нанести на поверхность и вытереть насухо.


Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям чистки.

Основные характеристики:

Состав: растворители, вода, ПАВ, кислота органическая.

Плотность: 0,95 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 10,0 \pm 0,5



Предупреждающие меры:



Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
027-02	0,2	4640007973639	20	14640007973636
027-05	0,5	4610014460033	20	24610014460037