

# REM-500

## УСИЛЕННЫЙ НИЗКОПЕННЫЙ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

### Назначение:



Препарат для мойки с полов и стен, а также оборудования в помещениях. Рекомендуется для мойки полов в ремонтных и технических зонах, на профессиональной кухне.

### Область применения:

Автомастерские, автосервисы, СТО, автосалоны, депо, организации общественного питания, гаражи и парковки торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, научных, финансовых, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, все виды транспорта.

### Свойства:



Жидкий щелочной низкопенный концентрат против жировых, улично-бытовых и др. загрязнений, в т.ч. битума, мазута, машинных масел и др. нефтепродуктов на нержавеющей стали, кафеле и др. керамике, наливных полах и др. щелочестойких поверхностях. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

### Способ применения:



Приготовить раствор. Температурный режим мойки 20-60°C. Использовать с поломоечной или роторной машиной, распылением или вручную. Нанести на поверхность и растереть (при необходимости), смыть водой (≤1ч после нанесения!)

### Максимальное разбавление:

- 1:200 (5мл+995мл воды=1л 0,5%-раствора) для ежедневной уборки;
- 1:120 (8,5мл+991,5мл воды=1л 0,85%-раствора) для мойки оборудования, ежедневной уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах вручную и с поломоечной машиной, а также для мойки транспорта;
- 1:80 (12,5мл+987,5мл воды=1л 1,25%-раствора) для генеральной уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах.


**Примечание:** оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

### Основные характеристики:

**Состав:** вода, щёлочь, соли неорганические, комплексон, ПАВ, фосфонат, ароматизирующая добавка.

**Плотность:** 1,10 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 11,5±0,5



### Предупреждающие меры:



**Осторожно!** Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными и хлорсодержащими препаратами! Не использовать на алюминии, меди и др. цветных металлах!*

### Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

**Срок годности:** 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

### Логистические данные:

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
301-5	5	4640007974063	4	14640007974060
301-10	10	4610014468084	-	-

