

Информационный лист продукта для JACKSON SAFETY* G40 Перчатки с нитриловым покрытием -
Индивидуальный дизайн для левой и правой руки / Синий

Информация о продукте

Код продукта 40225 - 40229
Описание JACKSON SAFETY* G40 Перчатки с нитриловым покрытием - Индивидуальный дизайн для левой и правой руки / Синий



Упаковка

Содержимое кейса 5 пачек x 12 пар = 60 пар
Внешний слой упаковки Бумага
Код изделия 61161020

Упаковка и паллетизация

Код/ Размер	Штрих-код ITF	Штрих-код EAN	Размеры кейса (ДхШхВ) (см)	Вес нетто/ Вес брутто (кг)	Типы палл ет	Типы паллет	Количество во кейсов в паллете	Внутренний вес брутто (кг)
40225-7	10036000402251	036000402254	41 x 25.2 x 12.9	2.16/2.79	E5	1.20 x 0.80 x 1.31	6 x 9 =54	
40226-8	10036000402268	036000402261	41.4 x 25.6 x 13.7	2.28/2.91	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40227-9	10036000402275	036000402278	41.4 x 25.6 x 13.7	2.64/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40228-10	10036000402282	036000402285	41.4 x 25.6 x 13.7	3/3.63	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
40229-11	10036000402299	036000402292	41.4 x 25.6 x 13.7	3.48/4.11	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	

Описание продукта

Ассортимент перчаток для защиты рук от механических воздействий - повышают безопасность труда и сокращают затраты.

Идеальное решение, обеспечивающее защиту СИЗ категории 2 при выполнении операций на производственных участках, в машиностроении и строительстве; защита от механических травм и порезов; повышенная тактильная чувствительность позволяет работать с мелкими деталями

Формат поставки: перчатки с индивидуальным дизайном для левой и правой руки; пять размеров с цветовой кодировкой манжет; пенное нитриловое покрытие ладони обеспечивает превосходный сухой захват; тыльная часть из бесшовного вязаного нейлона для воздухопроницаемости и комфорта.

Характеристики и преимущества

Характеристики	Преимущества
Класс ЕС по истиранию: 4	Повышенная долговечность, Наиболее важный показатель по шкале ЕС, Наилучший результат по шкале ЕС
Превосходная свобода движений	Повышение производительности труда
Превосходный захват в сухом и влажном состоянии	Повышение производительности труда, Надежный захват при работе с легкими смазочными материалами (лучшая защита), Снижение риска падения предметов при погрузочно-разгрузочных работах

Свойства продукта

Стерильный	Нет	Не содержит латекс	Да
Главный способ защиты	Общее назначение	Применение	Промышленное производство
Универсальный дизайн для обеих рук	Нет	С присыпкой	Нет
Материал	Нейлон	Покрытый	Покрытие ладони
Внутренняя обивка	Да - Другое	Покрытие	Нитрил
Цвет	Синий/ Голубой	Хлорированный	не применимо
Тип покрытия	Покрытый	Плотность нити	15
Форма перчатки	Индивидуальной дизайн для правой и левой руки	Длина	160 - 240 mm

Международные Стандарты и Символы

Решение


Безопасные Рабочие Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие показатели Вашего бизнеса.



Производительные Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить производительность труда.



Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

EN 388:2003

Этот стандарт, разработанный для оценки характеристик ткани или слоев ткани, служит для проверки устойчивости к механическому истиранию, порезам, разрыву и проколу. Процедура проверки включает раздельное тестирование каждого свойства, а степень эффективно



Знак соответствия Европейским нормам безопасности (EN)

Легкая - CAT I, Средняя - CAT II или Комплексная - CAT III



Торговля

ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качеством. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



ISO 9001:2008

Упаковка

Единица продажи	Кейс	Максимальный вес	4.52
Размеры кейса (ДхШхВ) см	41.4 x 25.6 x 13.7	Материал первичной упаковки	Бумага

Инструкции

Пиктограмма открытой книги означает, что перед использованием защитной одежды пользователь должен прочитать и понять ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.



Защищает от источников нагрева и радиационного излучения.



Хранить в сухом прохладном месте.



5 циклов стирки в бытовой стиральной машине при температуре 40°C с использованием стандартных стиральных порошков



Информация

Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки. Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных экологических норм.

Электронная почта	kamprotect@mail.ru	Веб-сайт	кампротект.рф
Условия хранения	Хранить в сухом месте. Хранить в сухом прохладном месте, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, яркого искусственного освещения или от воздействия источников радиоактивного излучения или озона.	Срок годности	Продукт годен в течение 5 лет с даты изготовления.
Номер службы поддержки клиентов	Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в часы рабочего времени - +7 8552 534823		
Страна происхождения	PAKISTAN		